

FICHE TECHNIQUE

Concept Kit forestier

DESCRIPTION

Casque léger, robuste et confortable doté d'une visière forestière à grillage et d'une protection auditive.

SPÉCIFICATIONS

Code produit et option de casque	Code	Option	Poids
	S25CCOF	Glissière, ventilé et kit	318 g (casque)
Taille	51 - 63 cm, visière forestière longueur 170 mm (visible 135 mm)		
Visière	Longue (40 mm)		



MATÉRIAUX


Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Dry-Tech (tissu polyester)
Visière forestière	Maille métallique à revêtement en nylon (surface des mailles : 1,7 mm ²)
Coques de la protection auditive	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Mousse de la protection auditive	Mousse à cellules ouvertes
Coussinets de la protection auditive	PVC rempli de mousse

COULEURS


Casque et protection auditive	Orange
Code couleur	O
RAL	2003
Pantone	1505

Remarque : le code RAL listé est celui de la couleur la plus similaire.


IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Avant	
↔ ↑	85 × 50 mm
↔ ↑	25 × 60 mm



Côtés	
↔	80 mm
↑	35 mm










Arrière	
↔ ↑	30 × 25 mm
↔ ↑	100 × 20 mm

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Produit	EN 397:2012 + A1:2012						Options non normalisées EN 397	Utilisation sur isolations basse tension EN 50365:2002 (1000 V CA)	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1			Options non normalisées ANSI/ISEA	Protection auditive	Protection faciale
	Déformation latérale (LD)	-30 °C (basse température)	Métaux en fusion (MM)	440 V CA (résistance électrique)	1000 V CA (résistance électrique)	-40 °C (basse température)			Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)	-30 °C (basse température)			
Casque visière longue, ventilé S09COF	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓			
Protection auditive - Baltic S41OC												✓		
Visière forestière S59													✓	

ACCESSOIRES

Visage	Casque  compatible avec les gammes de protections faciales  et 
Attaches pour accessoires	Utiliser les attaches pour accessoires S570  ou S565 
Oreilles	Compatible avec les protections auditives pour casque Aegean S42C/E/CE et Baltic S41C/E/CE de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S570  ou S565 )
Autocollants	S30HIRS Sets d'autocollants argentés à haute intensité de réfléchissement disponibles. Matériau conforme aux exigences de la norme EN 12899-1 Ra2
Bandeau anti-transpirant	S31D Bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe standard	S33/34 Coiffe Térylène avec bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe à crémaillère	S33/35 Coiffe Térylène avec crémaillère « Twist2Fit » premium et bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Atténuation protection auditive Baltic	SNR = 25 dB, H = 29 dB, M = 22 dB, L = 15 dB
Particularités	Porte-carte dédié dans le casque pour renseignements médicaux ou d'identité (dimensions carte de crédit 54 × 85 mm)

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	1 kit par boîte, dimensions 29 × 23 × 17,5 cm, poids de la boîte 0,8 kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	Le Kit forestier Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel