FICHE TECHNIQUE

Nexus Linesman

CENTURION®
WHEN CLARITY COUNTS

DESCRIPTION

Un casque de protection moderne à l'allure sportive avec micro-visière pour une visibilité optimale. Inclut un harnais 4 points d'ancrage à attache rapide pour une plus grande stabilité et un meilleur confort. Des modèles à calotte non ventilée sont disponibles pour une meilleure résistance électrique.

SPÉCIFICATIONS

	Code	Option	Poids
Codes produits et options de casque	S16E*RL	Crémaillère, non ventilé	415 g
	S16E*L	Glissière, non ventilé	396 g
	S16E*RLF	Crémaillère, ventilé	415 g
	S16E*LF	Glissière, ventilé	396 g
Taille	51 - 63 cm (standard) 52 - 64 cm (avec crémaillère « Twist2Fit » premium)		
Visière	Micro (20 mm)		

* Insérer le code couleur du casque.

MATÉRIAUX

Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Dry-Tech (polyester)
Crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm
Harnais EN 397	Polyester imprimé et attaches en acétal

COULEURS

	Blanc	Bleu	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Bleu clair	Noir	Gris	Jaune haute vis.	Orange haute vis.
Code couleur	W	B	R	Y	O	G	LB	K	E	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	5000	1026	2005
Pantone	Blanc	2768	1807	109	1505	343	2935	Noir	7545	809	1655

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Avant	
⇔	75 mm
⇕	40 mm



Côtés	
⇔	50 mm
⇕	40 mm

Arrière	
⇔	50 mm
⇕	50 mm

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Produit	EN 397:2012 + A1:2012				Options non normalisées EN 397		EN 50365:2002 (1000 V CA) Utilisation sur isolations basse tension	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1			Options non normalisées ANSI/ISEA	CSA/CAN Z94.1-05 Type 1		Testé selon les exigences de performance AS/NZS 1801:1997 Type 1
	Déformation latérale (LD)	-30 °C (basse température)	Métaux en fusion (MM)	440 V CA (résistance électrique)	1000 V CA (résistance électrique)	-40 °C (basse température)		Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)	-30 °C (basse température)	-40 °C (basse température)	Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)	
Crémaillère, non ventilé S16E*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Glissière, non ventilé S16E*L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
Crémaillère, ventilé S16E*RLF	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Glissière, ventilé S16E*LF	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓

ACCESSOIRES

Visage	Compatible avec la gamme de protections faciales EVR (écrans faciaux et porte-écrans)
Attaches pour accessoires	Sets d'attaches EVR pour la fixation des accessoires de casque S565
Oreilles	Compatible avec les protections auditives pour casque Aegean S42E/CE et Baltic S41E/CE de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S565 EVR)
Yeux	Protection oculaire en polycarbonate moulé incolore S589 ou fumée S589SE avec revêtement anti-éraflures et anti-buée
Autocollants	S30NHIRS Sets d'autocollants à haute intensité de réfléchissement disponibles en différentes couleurs. Matériau conforme aux exigences de la norme EN 12899-1 Ra2. En option
Harnais Linesman	S30LY Harnais noir 4 points d'ancrage EN 397 à attache rapide pour convertir le Core en modèle Linesman
Bandeau anti-transpirant	S31D Bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe standard	S33/34 Coiffe Térylène avec bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe à crémaillère	S33/35 Coiffe Térylène avec crémaillère « Twist2Fit » premium et bandeau anti-transpirant Dry-Tech

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	5 par couleur, dimensions de la boîte 28 × 22 × 50 cm, poids de la boîte 2,34 kg (S16E* L et S16E* LF), 5 par couleur, dimensions de la boîte 28 × 22 × 50 cm, poids de la boîte 2,44 kg (S16E* RL et S16E* RLF)
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	Le casque Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel