

# FICHE TECHNIQUE

## PROTECTION OCULAIRE MOULÉE



### DESCRIPTION

#### S589 et S589SE

Protection oculaire moulée élégante et remplaçable, à pose rapide, dotée d'un revêtement anti-rayures/anti-buée et de languettes faciles à tirer.

#### S579

Protection oculaire fonctionnelle remplaçable à usage général.



S589



S589

S589SE



S579

### SPÉCIFICATIONS

Codes produits et options de casque	Code	Couleur	A utiliser avec
	S589	Transparente	Concept et Nexus
	S589SE	Gris fumé	Concept et Nexus
	S579	Transparente	1100 Classic, 1125 Classic et Reflex

### MATÉRIAUX

Codes produits et spécifications	Code	Matériau
	S589	Polycarbonate
	S589SE	Polycarbonate
	S579	Polycarbonate

### NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Produit Code	EN 166:2001: Protection individuelle de l'œil							EN 169: 2002	EN 170: 2002	EN 171: 2002	EN 172: 1995	GS-ET-29 Révision 1	ANSI/ISEA Z87.1 2015					
	F - Impact faible énergie	B - Impact moyenne énergie	A - Impact haute énergie	1 : qualité optique	3 : gouttelettes	9 : projections de métaux en fusion	T - Particules très rapides à des températures extrêmes	8 - Arc électrique	Échelon 3	Échelon 5	2C-1,2	2-1,2	4-5	5-2,5	5-3,1	Classe 14 kA (3.2 cal/cm <sup>2</sup> )	Classe 27 kA (10.1 cal/cm <sup>2</sup> )	Z87.1
S589	✓			✓							✓							✓
S589SE	✓			✓									✓					✓
S579	✓			✓														

## NEXUS SYSTEME ANTISTATIQUE

Protection Oculaire Moulée en conjonction avec le casque de sécurité Nexus du système peuvent être utilisés dans des atmosphères explosives car ils offrent une protection antistatique selon IEC 60079-32-2: 2015 Essais de dangers électrostatiques.

Produit	Zone Gaz 0			Zone Gaz 1			Zone Gaz 2			Zone Poussière 20			Zone Poussière 21			Zone Poussière 22		
	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC
Nexus Core, Nexus SecurePlus et Nexus Heightmaster avec S589 Oculaire Intégrées transparente et/ou S589SE Oculaire Intégrées Gris fumé avec/ou S30*NHIRS sans Bandes Réfléchissantes	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	S589 et S589SE: 10 par produit, dimensions de la boîte 21.5 x 16 x 10cm, poids de la boîte 350gm S579: 10 par produit, dimensions de la boîte 23 x 21 x 10cm, poids de la boîte 400gm
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte.
Durée de vie	Le casque Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit.
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux. Éviter les éraflures.
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel.