

HDPE ANSTOSSKAPPE

BESCHREIBUNG

Die Anstoßkappe ist eine leichtgewichtige HDPE Anstoßkappe für leichte Stöße, ideal zur Nutzung in der Lebensmittelbranche, wenn Sterilisation vorausgesetzt ist.

PRODUKTDETAILS

Produktcodes und Kappenoptionen	Code	Option	Gewicht
	S19*	Standard	200 g
Größe	54 - 59 cm		
Schirmlänge	Reduziert (20 mm)		

* Farbcode der Kappe einfügen.









MATERIALIEN

Schale	HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Innenausstattung	3-Punkt Kunststoff
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	PVC







FARBEN

	Weiß	Blau	Rot	Gelb	Orange	Grün
						
Farbcode	W	B	R	Y	O	G
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036
Pantone	Weiß	2768	1807	109	1505	343

Bitte beachten: Die am besten passenden RAL-Farben sind aufgelistet.

FIRMENLOGO

Stirnseite	
	50 x 40 mm
	45 x 45 mm

Nacken	
	100 mm
	30 mm

EUROPÄISCHE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produkt	EN 812:2012			Optionen außerhalb des Bereiches von EN 812
	-30 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	F (Feuerbeständig)	440 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	-40 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)
Standard S19*	✓	✓	✓	

VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung	20 pro Farbe, Paketgröße 47 x 30 x 50 cm, Paketgewicht 4,7 kg.
Lagerung	Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis +30 °C). In einer dunklen Umgebung können sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden. Nicht in direkter/großer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.
Nutzungsdauer	Die Centurion Kappe hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren. Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.
Reinigung	Mit einem sauberen Tuch unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser abspülen und abwischen.
Entsorgung	Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.