

FICHE TECHNIQUE

CONCEPT AVEC PORTE-BADGE

DESCRIPTION

Casque léger, robuste et confortable. Conçu en ABS haute qualité et robuste, le Concept est jusqu'à 20 % plus léger que la plupart des autres casques.

Le nouveau porte-badge Centurion est fixé à l'avant du casque de sécurité. Le système est sûr et robuste. Il permet l'affichage de la Carte d'Identité Professionnelle, carte de visite ou de détails médicaux.

SPÉCIFICATIONS

	Code	Option	Poids
Codes produits et options de casque	S09C*ACBH	Visière longue, glissière, non ventilé	356gm
	S08C*ACBH	Visière courte, glissière, non ventilé	353gm
	S09C*FCBH	Visière longue, glissière, ventilé	356gm
	S08C*FCBH	Visière courte, glissière, ventilé	353gm
	S09C*RCBH	Visière longue, réglage crémaillère, non ventilé	375gm
	S08C*RCBH	Visière courte, réglage crémaillère, non ventilé	367gm
	S09C*RFCBH	Visière longue, réglage crémaillère, ventilé	375gm
	S08C*RFCBH	Visière courte, réglage crémaillère, ventilé	367gm
	S08C*RLCBH	SecurePlus courte, réglage crémaillère, non ventilé	397gm
	S08C*LCBH	SecurePlus courte, glissière, non ventilé	383gm
	S08C*RLFCBH	SecurePlus courte, réglage crémaillère, ventilé	397gm
	S08C*LFCBH	SecurePlus courte, glissière, ventilé	383gm
Taille de Casque	51 - 63cm (Réglage Bande à Stries) 52 - 64cm (avec réglage crémaillère « Twist2Fit » premium)		
Dimensions du porte badge	85mm x 54mm		
Visière	Longue (40mm) ou Courte (20mm)		

* Insérer le code couleur du casque.

MATÉRIAUX DE CASQUE

Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Dry-Tech (tissu polyester)
Réglage crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm

MATÉRIEL ET COULEURS DE SUPPORT DE BADGE DE CASQUE

Corps	ABS blanc (Acrylonitrile-Butadiène-Styrene)
Porte	Clear Polycarbonate
Adhésif	3M VHB

COULEURS DE CASQUE


	Blanc	Bleu	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Bleu clair	Noir	Gris	Jaune haute vis.	Orange haute vis.
Code couleur	W	B	R	Y	O	G	LB	K	E	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	7000	1026	2005
Pantone	Blanc	2768	1807	109	1505	343	2935	Noir	7545	809	1655

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.

Assistance client téléphonique +44 (0)1842 855045 | sales@centurionsafety.co.uk | www.centurionsafety.eu | 11-18 FR



IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Côtés	
	80mm
	35mm

Arrière	
	30 x 25mm
	100 x 20mm

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Produit	EN 397:2012 + A1:2012						Options non normalisées EN 397	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1	Options non normalisées ANSI/ISEA	CSA/ CAN Z94.1-05 Type 1		Testé selon les exigences de performance AS/NZS 1801:1997 Type 1
	Déformation latérale (LD)	- 30°c (basse température)	Métaux en fusion (MM)	440V a.c. (résistance électrique)	1000V a.c. (résistance électrique)	- 40°c (basse température)				Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)	
Visière longue, réglage crémaillère, non ventilé S09C*RCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Visière courte, réglage crémaillère, non ventilé S08C*RCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Visière longue, réglage crémaillère, ventilé S09C*RFCBH	✓	✓				✓	✓	✓		✓		
Visière courte, réglage crémaillère, ventilé S08C*RFCBH	✓	✓				✓	✓	✓		✓		
Visière longue, non ventilé S09C*ACBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Visière courte, non ventilé S08C*ACBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Visière longue, ventilé S09C*FCBH	✓	✓				✓	✓	✓		✓		
Visière courte, ventilé S08C*FCBH	✓	✓				✓	✓	✓		✓		
Visière courte, Réglage Crémaillère, non ventilé S08C*RLCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Visière courte, glissière, non ventilé S08C*LCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Visière courte, Réglage Crémaillère, ventilé S08C*RLFCBH	✓	✓				✓		✓		✓		
Visière courte, glissière, ventilé S08C*LFCBH	✓	✓				✓		✓		✓		

Remarque : résistance électrique EN 397 applicable aux calottes non ventilées UNIQUEMENT.

ACCESSOIRES DE CASQUE

Visage	Casque Combi compatible avec les gammes de protections faciales Connect et Euro
Attaches pour accessoires	Utiliser les attaches pour accessoires S570 Connect ou S565 Euro. Pour le système Contour, utilisez des clips S585 (également fournis avec Contour Carrier).
Oreilles	Compatible avec les protections auditives pour casque Scala XI S72CE et Scala X S71CE de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S570 Connect ou S565 Euro)
Yeux	Protection oculaire en polycarbonate moulé incolore S589 ou fumée S589SE avec revêtement anti-éraflures et anti-buée
Autocollants	S30HIRS Sets d'autocollants argentés à haute intensité de réfléchissement disponibles. Matériau conforme aux exigences de la norme EN 12899-1 Ra2
Bandeau anti-transpirant	S31D Bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe avec réglage Bande à Stries	S33/34 Coiffe Térylène avec bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe avec Réglage Crémaillère	S33/35 Coiffe Térylène avec Réglage crémaillère « Twist2Fit » premium et bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Mentonnière	Compatible avec la mentonnière 2 points d'ancrage S30E et avec les mentonnières 4 points d'ancrage S30Y, S30LY et S30YE

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	Concept Longue et Courte: 20 par couleur, dimensions de la boîte 58 x 44 x 43cm, poids de la boîte 8.10kg Concept SecurePlus: 10 par couleur, dimensions de la boîte 44.8 x 44.5 x 29.5cm, poids de la boîte 4.28kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	Le casque de protection Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel