

# FICHA TÉCNICA

## CONCEPT CON PORTACREDENCIALES

### DESCRIPCIÓN

Casco ligero, resistente y cómodo. Fabricado con resistente material de ABS de gran calidad, el Concept es hasta un 20 % más ligero que la mayoría de cascos.

El nuevo portacredenciales de Centurion se sitúa en la parte delantera del casco de seguridad. El sistema seguro y robusto es adecuado para mostrar tarjetas de identificación o detalles médicos.

### ESPECIFICACIONES

Código	Opción	Peso
S09C*ACBH	Visera entera y ajuste deslizante, sin ventilación	356gm
S08C*ACBH	Visera reducida y ajuste deslizante, sin ventilación	353gm
S09C*FCBH	Visera entera y ajuste deslizante, con ventilación	356gm
S08C*FCBH	Visera reducida y ajuste deslizante, con ventilación	353gm
S09C*RCBH	Visera entera y ajuste de ruleta, sin ventilación	375gm
S08C*RCBH	Visera reducida y ajuste de ruleta, sin ventilación	367gm
S09C*RFCBH	Visera entera y ajuste de ruleta, con ventilación	375gm
S08C*RFCBH	Visera reducida y ajuste de ruleta, con ventilación	367gm
S08C*RLCBH	SecurePlus Visera reducida y ajuste con trinquete, sin ventilación	397gm
S08C*LCBH	SecurePlus Visera reducida y ajuste deslizante, sin ventilación	383gm
S08C*RLFCBH	SecurePlus Visera reducida y ajuste de ruleta, con ventilación	397gm
S08C*LFCBH	SecurePlus Visera reducida y ajuste deslizante, con ventilación	383gm
Tamaño	51 - 63cm (Ajuste de cinta) 52 - 64cm (con Ajuste de ruleta Twist2Fit Premium)	
Tamaño del portacredenciales	85mm x 54mm	
Visera	Full (40mm) o Reducida (20mm)	

Códigos de producto y opciones



\* Introduzca el código del color del casco.












### CASCO MATERIALES

Casquete	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Banda de contorno de cabeza	Guarnición de terileno y 6 puntos de sujeción
Banda de nuca	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Banda antisudor	Dry-Tech (poliéster)
Ajuste de ruleta	Acetal con cintas de polietileno de alta densidad (HDPE), espuma negra de 3 mm

## MATERIALES Y COLORES DEL PORTACREDENCIALES DEL CASCO


Cuerpo	ABS blanco (acrilonitrilo butadieno estireno)
Puerta	Policarbonato transparente
Adhesivo	3M VHB



## COLORES DEL CASCO

	Blanco	Azul	Rojo	Amarillo	Naranja	Verde	Azul claro	Negro	Gris	Amarillo alt. visib.	Naranja alt. visib.
											
Código del color	W	B	R	Y	O	G	LB	K	E	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	7000	1026	2005
Pantone	Blanco	2768	1807	109	1505	343	2935	Negro	7545	809	1655



Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.

## INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



Laterales	
	100 mm
	20 mm



Parte trasera	
	100 mm
	20 mm

## NORMAS EUROPEAS Y DE MÚLTIPLES PAÍSES CON OPCIONES

Producto	EN 397:2012 + A1:2012				Opciones fuera del ámbito de la EN 397		EN 50365:2002 (1000 V de CA) En caso de aislamientos de baja tensión	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1			Opciones fuera del ámbito de la ANSI/ISEA	CSA/CAN Z94.1-05 Tipo 1		Someto a prueba según los requisitos de rendimiento de la AS/NZS 1801:1997 Tipo 1
	Deformación lateral (LD)	- 30 °C (temperatura baja)	Metal fundido (MM)	440 V de CA (aislamiento eléctrico)	1000 V de CA (aislamiento eléctrico)	- 40 °C (temperatura baja)		Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	- 30 °C (temperatura baja)	- 40 °C (temperatura baja)	Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	
Visera entera y ajuste de ruleta, sin ventilación S09C*RCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Visera reducida y ajuste de ruleta, sin ventilación S08C*RCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Visera entera y ajuste de ruleta, con ventilación S09C*RFCBH	✓	✓				✓	✓	✓			✓			
Visera reducida y ajuste de ruleta, con ventilación S08C*RFCBH	✓	✓				✓	✓	✓			✓			
Visera entera, sin ventilación S09C*ACBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Visera reducida, sin ventilación S08C*ACBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Visera entera, con ventilación S09C*FCBH	✓	✓				✓	✓	✓			✓			
Visera reducida, con ventilación S08C*FCBH	✓	✓				✓	✓	✓			✓			
SecurePlus con visera reducida y ajuste con trinquete, sin ventilación S08C*RLCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓			
SecurePlus con visera reducida y ajuste deslizante, sin ventilación S08C*LCBH	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓			
SecurePlus con visera reducida y ajuste con trinquete, con ventilación S08C*RLFCBH	✓	✓				✓		✓			✓			
SecurePlus con visera reducida y ajuste deslizante, con ventilación S08C*LFCBH	✓	✓				✓		✓			✓			

Nota: Los requisitos de aislamiento eléctrico de la norma EN 397 SOLAMENTE son aplicables a los cascos sin ventilación.

## ACCESORIOS DEL CASCO

Rostro	Casco Combi compatible con los sistemas de protección del rostro Connect y Euro
Clips para acoplar accesorios	Usar clips para acoplar accesorios Connect S570 o Euro S565. Para el Sistema Contour, usar clips S585 (también suministrados con el soporte de pantalla Contour).
Orejas	Compatible con los protectores auditivos Scala XI S72CE y Scala X S71CE acoplables a los cascos Centurion (suministrados con clips para acoplar accesorios Connect S570 o Euro S565)
Ojos	Gafas transparentes S589 o ahumadas S589SE de policarbonato moldeado con tratamiento antivaho y antirrayado
Adhesivos	Hay disponibles conjuntos de adhesivos reflectantes plateados de alta intensidad S30HIRS. El material cumple las especificaciones exigidas en la norma EN 12899-1 Ra2
Banda antisudor	S31D de Dry-Tech
Banda de contorno de cabeza estándar	S33/34 de terileno con banda antisudor de Dry-Tech
Banda de contorno de cabeza con trinquete	S33/35 de terileno con trinquete Twist2Fit Premium y banda antisudor de Dry-Tech
Barboquejo	Compatible con barboquejo de 2 puntos de sujeción S30E y barboquejos de 4 puntos S30Y, S30LY y S30YE

## EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

Embalaje	Concept Full y Reducida: 20 del color elegido; tamaño de la caja 58 x 44 x 43cm, peso de la caja 8.10kg Concept SecurePlus: 10 del color elegido; tamaño de la caja 44.8 x 44.5 x 29.5cm, peso de la caja 4.28kg
Almacenamiento	Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.
Vida útil	Este casco de seguridad Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.
Limpieza	Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave.
Eliminación	El reciclaje es el método preferible siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para saber de qué categoría de material se trata.