

AIRPRO SECURE PLUS

GORRA ANTIGOLPES TIPO BÉISBOL

DESCRIPCIÓN

AirPro SecurePlus ha sido diseñado para ofrecer una sujeción a la cabeza y una comodidad para el usuario incomparables gracias a la incorporación de nuestra primera banda innovadora para la cabeza con trinquete.

ESPECIFICACIONES

| | Code | Option | Peso |
|--------------------------------|-----------|-----------------|------|
| Códigos de producto y opciones | S38KR | Estándar | 153g |
| | S38KRPR | Visera reducida | 148g |
| | S38NBR | Estándar | 153g |
| | S38HVYR | Estándar | 153g |
| | S38NBRPR | Visera reducida | 148g |
| Tamaño | 54 - 62cm | | |



MATERIALES


| | |
|-----------------------|---|
| Casquete | ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) |
| Capa exterior | Poliéster con revestimiento impermeable de Teflon® DuPont para una limpieza fácil |
| Acolchado | Acolchado de la corona – Polyethylene Acolchado lateral y de la malla – Polyethylene Almohadilla del trinquete – poliéster soldado por ultrasonidos |
| Banda interna de nuca | Poliéster |
| Trinquete | Elementos de policarbonato, poliamida, acetal y polipropileno |

COLORES


| | Azul marino | Negro | Amarillo brillante |
|------------------|-------------|-------|--------------------|
| Código del color | NB | K | HVY |
| RAL | 5013 | 9017 | 1016 |
| Pantone | 533 | 426 | 387 |

Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.

INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



| Parte frontal | |
|---------------|-------|
| ↔ | 100mm |
| ↑↓ | 65mm |



| Laterales (solamente impresión por transferencia) | |
|---|------------|
| ↔↑↓ | 100 x 25mm |
| ↔↑↓ | 40 x 50mm |

NORMAS EUROPEAS CON OPCIONES

| Producto | EN 812:2012 | | | Opciones fuera del ámbito de la EN 812 | El material cumple con los requisitos de especificación EN ISO 20471:2013 + A1:2016 | ISO 14116:2008 Índice 3 | ISO 11611:2007 Párr. 6.7 | ISO 11612:2008: Párr. 6.3 después de los ciclos de lavado y secado (ISO 15797:2002 procedimiento 8) |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|---|
| | -30°C (temperatura baja) | F (resistente a las llamas) | 440 V de CA (aislamiento eléctrico) | -40°C (temperatura baja) | | | | |
| Con visera estándar, ajuste de ruleta S38*R | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Con visera reducida, ajuste de ruleta S38*RPR | ✓ | | | ✓ | | | | |

ACCESORIOS

| | |
|------------------|---|
| Ventilación | A través de paneles laterales de malla, tejido de poliéster transpirable y acolchado lateral perforado extraíble; todo diseñado para aumentar el flujo de aire. |
| Ajuste de ruleta | Rueda de trinquete |

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

| | |
|----------------|--|
| Embalaje | 20 del color elegido; tamaño de la caja: 46 x 28.5 x 33.5cm, peso de la caja: 3.5kg |
| Almacenamiento | Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete. |
| Vida útil | Esta gorra Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto. |
| Limpieza | Capa exterior: Lavar solo a mano. No lavar con lejía, planchar, secar en secadora ni limpiar en seco. Su revestimiento protector de Teflon DuPont permite utilizar un paño para limpiar manchas y suciedad generales. Casquete y acolchado central de la gorra: Separar, enjuagar bajo un grifo, secar y volver a acoplar a la capa exterior. |