

## BESCHREIBUNG

Diese neue patentierte Trockenkühltechnologie wurde in Partnerschaft mit Inuteq B.V. konzipiert, um dem Träger einen verbesserten Kühlkomfort zu bieten. Diese revolutionäre Technologie wird durch eine geringe Menge Wasser aktiviert und muss je nach Umgebung nur alle 1-3 Tage reaktiviert werden.

## PRODUKTDDETAILS

	Code	Option	Größe	Zur Verwendung mit	Gewicht
Produktcodes und Helmoptionen	S31DCHP	Helmeinlage	Einheitsgröße	CE-Zulassung für alle Centurion Helme	40gm
	S31DCHS	Allwetter Schweißband Management Kit			16gm



## MATERIALIEN

	Code	Farbe	Material
Produktcodes und Spezifikation	S31DCHP	Außenschicht: Helles Gelb Innenschicht: Schwarz	Außenschicht: INUTEQ-DRY® Nylon, Jersey 50 %, PU 50 % Ultra Fresh® Antibakterielle Behandlung Kern: INUTEQ-DRY® -Technologie aus feuchtigkeitsabsorbierendem Polyestervlies Innenschicht: INUTEQ-DRY® Nylon
	S31DCHS	Kalis Schweißband:  Außenschicht: Helles Gelb Innenschicht: Schwarz  Dry-Tech Schweißband: Schwarz	Kalis Schweißband: Außenschicht: INUTEQ-DRY® Nylon, Jersey 50 %, PU 50 % Ultra Fresh® Antibakterielle Behandlung Kern: INUTEQ-DRY® -Technologie aus feuchtigkeitsabsorbierendem Polyestervlies Innenschicht: INUTEQ-DRY® Nylon Dry-Tech Schweißband: Polyestervlies



## EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produktcode	EN 397:2012 + A1:2012 Industrieschutzhelme
S31DCHP	Beim Anbringen an einem Centurion Helm erfüllt dieser weiterhin die Anforderungen von EN 397
S31DCHS	

## VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung	S31DCHP: 1 pro Polybeutel, Beutelmaße 32 x 21 x 5 mm, Gewicht 105g S31DCHS: 1 pro Polybeutel, Beutelmaße 200 x 210 x 22 mm, Gewicht 80g
Lagerung	Wenn mit Wasser gefüllt (aktiviert): den Artikel nicht länger als 12 Stunden lang geschlossen ohne Lüftung lagern, wenn er nicht trocken ist. In trockenem Zustand: unbegrenzt trocken und dunkel lagerbar.
Nutzungsdauer	Es besteht 5 Jahre Garantie auf die Technologie (auf Grundlage von 750 Aktivierungen und 2,5 Reaktivierungen pro Woche). Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.
Reinigung	Zu Hause in der Waschmaschine in einem Wäschesack bei 40 °C mit mildem Waschmittel waschen. Handwäsche zur Verlängerung der Lebensdauer. Zum Trocknen aufhängen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht in industrieller Wäscherei reinigen.