TECHNISCHES DATENBLATT

CONTOUR CLASSIC ALLZWECK-GESICHTSSCHUTZ

ENTURION®

WHEN CLARITY COUNTS

BESCHREIBUNG

Wählen Sie eine Polykarbonat- Gesichtsschutzblende und bringen Sie den Contour Classic Gesichtsschutzblendenträger für Gesichtsschutz mit Helmbefestigung an.



SPEZIFIKATION: CONTOUR GESICHTSSCHUTZTRÄGER

- HELM-KOMPATIBILITÄT

Produktcode und Optionen	Code	Anschlussklemme	Zum Anbringen am Zubehörschlitz	Zum Einsatz mit	Material	Gewicht
	S55COV	S585	Euro und Combi	Nexus und Concept Combi Helmen	Nylon	139g

PRODUKTDETAILS: GESICHTSSCHUTZBLENDE

i roddittoodc drid	Code	Farbe	Material	Blendenlänge (Sichtlänge nach dem Anlegen)	Zur Verwendung mit	Gewicht	
Spezifikation	S600	Klar	1 mm Polykarbonat	210 mm	Contour Gesichtsschutzträger	104 g	

ANWENDUNGEN

	Anwendungen												
Produktcode	Bohren/Fräsen	Schleifen	Schweißen (Filter für persönliche Schutzausrüstung beim Schweißen und bei ähnlichen Arbeiten)	Schweißen (schweißen und hartlöten schwerer Metalle) Schweißen mit emittierenden Flussmitteln (hauptsächlich leichte Legierungen), Brennschneiden	Anorganische Chemikalien	Organische Chemikalien	Arbeiten an spannungsführenden Systemen						
S600	\checkmark	\checkmark											

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produktcode	EN 166:2001: Persönlicher Augenschutz					EN ²		EN ²		EN 171: 2002	EN 199	172: 5	GS-ET-29 Zusätzlich Anforderu für Tests v Zertifizier Gesichtss Elektroart	ne ungen und ung von schilden für	ANSI/ISEA 2010 Ameri National Sta für Geräte z persönliche Augen- und Gesichtssch bei Arbeit un Ausbildung	can andard zum n			
	F - Geringe Stoßenergie	B - Mittlere Stoßenergie	A - Hohe Stoßenergie	1 - Optische Klasse	3 - Flüssigkeitstropfen	9 - Geschmolzene Metallspritzer	T - Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremer Temperatur	8 - Lichtbogen	Maßstab Nummer 3	Maßstab Nummer 5	2C-1,2	2-1,2	4-5	5-2,5	5-3,1	Klasse 14 kA (3,2 cal/cm²)	Klasse 2 7 kA (10,1 cal/cm²)	287.1	Z87.1+ (Schlagfest)
S600		✓		✓	✓	✓													

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigung	Zum Reinigen warmes Seifenwasser und ein weiches Tuch verwenden. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden. Desinfektion: Zur Desinfektion und Verhinderung einer Kreuzkontamination können diese Produkte mit einer >=1%igen bis <2,5%igen Lösung aus Natriumhypochlorit (NaOCI)- und/oder Natriumhydroxid (NaOH) gereinigt werden. Längeres Einwirken oder Eintauchen in Bleichmittel wird nicht empfohlen. Diese Produkte sind nicht zur Reinigung per Autoklav-Verfahren geeignet. Zu den kompatiblen Markenprodukten für die Reinigung/Desinfektion gehört Distel (hergestellt durch Tristel Solutions Ltd) in einer Verdünnung von 1:10 entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
Entsorgung	Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie
Nutzungsdauer	Diese Produkte wurden für eine Betriebsdauer von bis zu fünf Jahren konzipiert. Es wird empfohlen, das Produkt nach fünf Jahren zu zerstören. Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.
Lagerung	Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis + 30 °C). In einer dunklen Umgebung können sie bis zu fünf Jahre lang gelagert werden. Die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und anderen Umgebungsbedingungen, die zu einem Verziehen des Produkts führen könnten, ist zu vermeiden.

VERPACKUNG

Verpackung	S55COV: 10 pro Paket, Paketmaße 35.8 x 27 x 26.7 cm, Gewicht 2,1kg. S600: 10 pro Polybeutel, Beutelmaße 41,5 x 23 x 1,2 cm, Gewicht 1,2 kg.
------------	---